



GSZ 8-280 PEL

Rechte slijpmachine 28 000/min

Praktische en krachtige rechte slijpmachine met hoge invaldiepte voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

543,00 € excl. BTW

(657,03 € incl. BTW)

Productnummer: 7 223 19 60 00 0

Details

- + Lange, slanke hals maakt diep invallen in werkstukken (bijv. binnenslijpen van buizen) mogelijk.
- + Omvangrijke gebruikersbescherming door KickBack-stop, herstartblokkering, geleidelijke start, elektronische overbelastingsbeveiliging.
- + Innovatieve spantangen met rondlopende kraag voor bescherming van het werkstuk en om het wegglijden van de sleutel bij het wisselen van gereedschap te verhinderen.
- + Tacho-elektronica POWERtronic voor enorm vermogen, vermogensreserve en bijzonder constant toerental onder belasting.
- + Verwisselbare rubber halslagerhoes.
- + Tegen metaalstof beschermde motor en elektronica.
- + Variabel toerental maakt het gebruik van verschillende gereedschappen mogelijk.

Leveringsomvang

- + 1 spantang Ø 6 mm
- + Steeksleutel SW13
- + Steeksleutel SW17

Kenmerken

- + Lange hals

Toepassingen

Frezen



Vorbewerken



Slijpen





Ontbramen



Borstelen



+ geschikt

++ zeer geschikt

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	750 W
Afgeg. vermogen	410 W
Toerental onbelast	8 500 - 28 000 min ⁻¹
Schuurlichaam max. Ø	50 mm
Spantang max. Ø	8 mm
Spanhals- Ø	43 mm
Frees max. Ø	12 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	1,80 kg

TRILLINGS- EN

GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	84 dB 3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	95 dB 3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	97 dB 3 dB
Trillingswaarde 1 α_{hv} 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 5,3 m/s ² 1,5 m/s ²
Trillingswaarde 2 α_{hv} 3-weg Meetonzekerheid van de meetwaarde K α	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 11,4 m/s ² 1,5 m/s ²